

Atornillador dinamométrico - TSD-M 1,2NM - 1212224

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
[\(http://phoenixcontact.es/download\)](http://phoenixcontact.es/download)



Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 0,3 - 1,2 Nm

Sus ventajas

- Taladro atornillador dinamométrico de alta precisión y ajuste fino según EN ISO 6789
- Los taladros atornilladores dinamométricos TSD-M pueden ajustarse de 0,3 a 6,0 Nm
- Taladro atornillador dinamométrico con alojamiento hexagonal de conexión rápida

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 455589
EAN	4046356455589
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	175,000 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	175,000 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	República Checa

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	150 mm
Ancho (a)	36,5 mm
Altura (c)	36,5 mm

Generalidades

Color	negro
-------	-------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Homologaciones

Homologaciones

Atornillador dinamométrico - TSD-M 1,2NM - 1212224

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

Accesorios

Accesarios

Adaptador

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BF 6,3 - 1209936



Adaptador para bit alojamiento de 1/4"

Herramientas para atornillar

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 5,5 - 1209965



Elemento adaptador, hexagonal, 5,5 mm

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 8 - 1209978



Elemento adaptador, hexagonal, 8 mm

Atornillador dinamométrico - TSD-M 1,2NM - 1212224

Accesorios

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 10 - 1209981



Juego de llaves de enchufe, magnéticas, en hexágono, anchura 10 mm, accionamiento 1/4", adaptado a soportes según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Inserto de contactos con conexión por tornillo - BHN 13 - 1209994



Elemento adaptador, hexagonal, 13 mm

Soporte adaptador - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adaptador bit, para TSD-M...Herramienta par de giro, E6,3-accionamiento 1/4", con hexágono de 4 mm para alojamiento de bits SAC