

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 - 1212150

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Descripción del artículo

cuchilla de desaislar que pueden utilizarse: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB y 1212314 WIREFOX 6SC/SB, repuesto directo: 1212152 WIREFOX 10/SB

Sus ventajas

- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Práctico cortacables integrado
- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos mercantiles

| | |
|---|---|
| Unidad de embalaje | 1 pcs |
| EAN |  4 0463561454407 |
| EAN | 4046356454407 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 201,500 g |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 210,500 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82032000 |
| País de origen | Suecia |

Datos técnicos

Medidas

| | |
|----------------------|-------------------|
| Longitud (b) | 191 mm |
| Ancho (a) | 20 mm |
| Altura (c) | 90 mm |
| Diámetro de cable | 0,1 mm ... 3,7 mm |
| Longitud a desaislar | 18 mm |

Generalidades

| | |
|--------------|----------------------|
| Color | negro/verde |
| Peso | 136 g |
| Sección mín. | 0,02 mm ² |
| Sección máx. | 10 mm ² |

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 - 1212150

Datos técnicos

Generalidades

| | |
|----------|----|
| AWG mín. | 34 |
| AWG máx. | 8 |

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |
|---------------------------|---|

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

Accesorios

Accesorios

Cuchilla

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 10/SB - 1212152



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 10, para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm²

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 4/SB - 1212151



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 4, para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm²

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 - 1212150

Accesorios

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 6SC/SB - 1212314



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 6SC, para líneas y conductores (especialmente para conductores protegidos contra cortocircuitos y contacto a tierra) 1,5 - 6 mm²

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 16/SB - 1212153



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 16, para líneas y conductores de 4 - 16 mm²

Pelacables

Tope de repuesto - WIREFOX 10/WS - 1200285

Tope de repuesto

Mordaza de repuesto - WIREFOX 10/CJ - 1200286



Mordazas de sujeción de recambio para WIREFOX 4, WIREFOX 6SC y WIREFOX 10