



PRODUCT-DETAILS

CE4T-10R-02

CE4T-10R-02 Emergency stop



Información General	
Tipo de producto extendido	CE4T-10R-02
Código de producto	1SFA619560R1051
EAN	6975486355606
Descripción corta	CE4T-10R-02 Emergency stop
Descripción larga	This Emergency stop with legend plate is: Compact - Emergency stop - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 2 NC -with 70mm plastic yellow legend plate KTC15-1038- 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. <u>The compact range has a high level of dust and water resistance.</u>

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	8536500000

Descargas Populares	
Ficha técnica, información	1SFC151007C02__

técnica

Instrucciones y manuales

1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	0.07 m
Alto del producto	0.07 m
Largo del product	0.073 m
Peso del product	0.038 kg

Técnica

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	Red
Tipo de actuador	Mushroom 40 mm
Material del bisel	n/a
Iluminación	No iluminado
Función	Maintained
Subfunción	Twist release
Número de contactos auxiliares NC	2
Número de contactos auxiliares NO	0
Tipo de módulo NEMA	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	300 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	6 kV
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	24 ... 300 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Pérdida de potencia	Máximo 5 W
Durabilidad mecánica	50000 cycle
Capacidad de conexión	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm²
Tipo de conexión	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Par de apriete	0.8 N·m
Longitud de pelado del cable	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión	1x 22...14 AWG
-----------------------	----------------

UL/CSA

2x 22...14 AWG

Ambiente

Grado de protección	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
---------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	CN54150
Certificado CQC	CQC2003010305054693
Certificado cULus	UL E496500-20171020
Certificado de cURus	UL E496500-20171020
Declaración de conformidad - CCC	2020980305001187
Declaración de conformidad - CE	2CMT2019-005802
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006122
Certificado DNV GL	9AKK107046A3749
Certificado EAC	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.165 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.09 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.045 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.04 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6975486355606

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
Clase electrónica	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board

Número E (Noruega)

4372717

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantera → Compact Range → CE Compact Emergency Stops and Machine Stops

