



PRODUCT-DETAILS

MLBL-01R

MLBL-01R LED block



360°

Información General

Tipo de producto extendido	MLBL-01R
Código de producto	1SFA611621R1011
EAN	7320500544563
Descripción corta	MLBL-01R LED block

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.

Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.

Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.

La referencia 1SFA611621R1011 concretamente, se trata de un/a bloque de portalámparas para dispositivos de mando y señalización.

Sus características son:
 Con fuente de luz, Con diodo integrado, Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA: 24V, Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA: 24V, Tensión de servicio nominal Ue a CC: 24V, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Lámpara: LED, Tipo de conexión del circuito auxiliar: Conexión roscada, Color de las lámparas: Rojo

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85369001

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	0.01 m
Alto del producto	0.044 m
Largo del product	0.042 m
Peso del product	0.01 kg

Técnica

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	Red
Iluminación	Illuminado
Tipo de lámpara	24V AC / DC, integrated LED
Tipo de montaje	Front mounting
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	24 V AC/DC
Capacidad de conexión	Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm ²

<u>Tipo de conexión</u>	Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Sólido 1 x 0.75...2.5 mm ² Sólido 2 x 0.75...2.5 mm ²
<u>Tipo de terminal</u>	Abrazadera de tornillo
<u>Par de apriete</u>	Terminales de tornillo
<u>Longitud de pelado del cable</u>	0.9 N·m 8 mm
<u>Adecuado para</u>	MCBH-00 MCBH5-00 MP1 MP2 MP3 MP4 MPMT3 MPMP3 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 MPM1
<u>Adecuado para la clase de producto</u>	Pilot Devices

Técnica UL/CSA

<u>Capacidad de conexión UL/CSA</u>	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
-------------------------------------	----------------------------------

Ambiente

<u>Grado de protección</u>	Terminals IP20
----------------------------	----------------

Cumplimiento de Materiales

<u>Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)</u>	9AKK108467A5658
<u>Declaración REACH</u>	2CMT2022-006479
<u>Información sobre RoHS</u>	2CMT2022-006498
<u>Estado de RoHS</u>	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
<u>Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA</u>	2CMT2023-006523
<u>WEEE B2C / B2B</u>	De empresa a empresa
<u>Categoría RAEE</u>	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

<u>Certificado CB</u>	SEMKO_SE-56219
<u>Certificado CQC</u>	CQC2008010305274953
<u>Certificado cULus</u>	9AKK107046A9925
<u>Declaración de</u>	2020980305001106

<u>conformidad - CCC</u>	
<u>Declaración de conformidad - CE</u>	2CMT2015-005452
<u>Declaración de conformidad - UKCA</u>	2CMT2020-006121
<u>Certificado DNV GL</u>	E-14107
<u>Certificado EAC</u>	1SFC150017D1101

Información de Embalaje

<u>Embalaje Nivel 1 Unidades</u>	bolsa 10 piece
<u>Embalaje Nivel 1 Ancho</u>	0.135 m
<u>Embalaje Nivel 1 Largo</u>	0.155 m
<u>Embalaje Nivel 1 Alto</u>	0.025 m
<u>Embalaje Nivel 1 Peso</u>	0.11 kg
<u>Embalaje Nivel 1 EAN</u>	7320500372906

Clasificaciones y estándares externos

<u>Código de clasificación de objetos</u>	E
<u>ETIM 6</u>	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
<u>ETIM 7</u>	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
<u>ETIM 8</u>	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
<u>Clase electrónica</u>	V11.0 : 27371209
<u>UNSPSC</u>	39122221
<u>Código de categoría granular de IDEA (IGCC)</u>	5219 >> Switch part or accessory
<u>Número E (Finlandia)</u>	2315745
<u>Número E (Noruega)</u>	4373118
<u>Número E (Suecia)</u>	3705054

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Accessories

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Pilotos de señalización y operación

Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

