W Bertolo
INDÚSTRIA DE ESCADAS

ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO

Carga de trabajo: 120/136 kg

Escaleras tipo Tijera Doble

Escaleras tipo Tijera Simple

Escalera Extensible

Escalera Extensible

electropar
SOLUCIONES CON ENERGÍA

Escalera de Fibra de Vidrio Extensible - Línea Profesional

136 kg

Estas escaleras están diseñadas con una parte fija y otra móvil. La parte móvil o extensible se eleva mediante una cuerda, bloqueando el trinquete en los peldaños y regulando así su altura hasta el máximo permitido. Son ligeros, poseen una baja absorción de agua y no conducen la electricidad.

Composición

- Aluminio
- Fibra de Vidrio
- Goma
- Polipropileno

Banda elástica

Escalón tipo 'D'

Trinquete de aluminio

*Para uso en Media y Baja Tensión
*Aptas para trabajos en Líneas de hasta 25KV
*Según ANSI A14.5

Código	Cantidad de Peldaños	Altura máxima cerrada (m)	Altura máxima abierta (m)
125554	15	3,00	4,80
124879	19	3,60	6,00
120167	23	4,20	7,20
117313	27	4,80	8,40
125555	31	5,40	9,60
125556	35	6,30	10,80
124880	39	6,90	11,70

Escalera de Fibra de Vidrio Extensible - Línea Premium

120 kg

Estas escaleras están diseñadas con una parte fija y otra móvil. La parte móvil o extensible se eleva mediante una cuerda, bloqueando el trinquete en los peldaños, regulando así la altura hasta el máximo permitido. Son ligeros, poseen baja absorción de agua y no conducen la electricidad.

Composición

- Aluminio
- Fibra de Vidrio
- Goma
- Polipropileno

Banda elástica

Escalón tipo 'D'

*Indicado para uso industrial, comercial y doméstico.
*Según ABNT 16308

Código	Cantidad de Peldaños	Altura máxima cerrada (m)	Altura máxima abierta (m)
124877	19	3,50	5,90
124878	23	4,10	7,10

Escalera tipo tijera doble - Línea Premium

120 kg

Las escaleras Tijera Doble en formato “A”, están diseñadas para ofrecer acceso dual, una durabilidad excepcional, una construcción ligera y una característica de no conductividad eléctrica..

Composición

- Aluminio
- Fibra de Vidrio
- Goma
- Polipropileno

*Indicado para uso industrial, comercial y doméstico.
*Según ABNT 16308

Código	Cantidad de Peldaños	Altura máxima abierta (m)
125550	4	1,20
125551	6	1,80
120168	8	2,40

Escalera tipo tijera simple - Línea Premium

120 kg

Las escaleras tijeras en formato “A”, están compuestas por dos partes. La parte frontal posee los peldaños planos antideslizantes para utilización, y la parte trasera sirve solamente para apoyo. Poseen durabilidad, ligereza y no conducen electricidad.

Composición

- Aluminio
- Fibra de Vidrio
- Goma
- Polipropileno

*Indicado para uso industrial, comercial y doméstico.
*Según ABNT 16308

Código	Cantidad de Peldaños	Altura (m)
125552	4	1,20
125553	6	1,80
124881	8	2,40

INDÚSTRIA DE ESCADAS

electropar
SOLUCIONES CON *ENERGÍA*

Avda. República Argentina N° 1778
Teléfono: (021) 616 7000
E-mail: ventas@electropar.com.py
www.electropar.com.py

¡Seguinos!
@ElectroparS.A.